



Technisch merkblad  
Artikelnummer 89246-48

## Selectmix SBL

Speciaal vulmengsel voor het Remmers  
coatingsysteem

### Toepassing

De zeer bijzondere samenstelling van de Selectmix types zorgt voor een optimaal vloeivermogen van gevulde kunststofcoatingssystemen.

### Vulstofvarianten

Selectmix 08 grof, art.nr. 89247  
Selectmix 05 fijn, art.nr. 89246  
Selectmix SBL, art.nr. 89248

### Verwerking

De vulstoffen worden aan de reeds vermengde epoxyharssystemen toegevoegd en vervolgens tot een homogene, sliertvrije massa vermengd met een daartoe geëigende mixer, bijv. Beba-dwangmenger of menger met dubbele spiraal.  
Het mengsel wordt vervolgens conform de voorschriften van de systemen opgebracht en verwerkt.

### Technische gegevens

Hoedanigheid: "stofvrije" poeder  
Kleur: crème  
Dichtheid: 2,65 gr/cm  
Geur: reukloos

#### Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

### Verpakking, verbruik en opslag

#### Verpakking

Selectmix 05 - 5 kilo  
Selectmix 08 - 8 kilo  
Selectmix SBL - 5 en 10 kilo

#### Verbruik

5 kilo Selectmix 05 op 10 kilo product  
8 kilo Selectmix 08 op 10 kilo product  
5 kilo Selectmix SBL op 5 resp. 10 kilo bindmiddel

#### Opslag

In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, droog en vorstvrij opgeslagen, minstens 12 maanden.

### Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

**U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).**

**Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**



52810004924601